Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - piwnice**				
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		0.90*2.05*6	szt.	11.070	
				RAZEM	11.070
2 d.1	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - montaż drzwi stalowych ocieplanych , z ościeżnicą,klamką , zamkiem	m2		
		0.90*2.05*6	m2	11.070	
				RAZEM	11.070
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki	m2		
		0.60*0.25*10	m2	1.500	
		0.97*0.25*6	m2	1.455	
				RAZEM	2.955
4 d.1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych krat okiennych o pow.do 1 m2 - kraty w oknach piwnicznych	szt.		
		0.97*0.60*6	szt.	3.492	
		0.60*0.45*10	szt.	2.700	
				RAZEM	6.192
5 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne	szt.		
		6+10	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
6 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zmniejszenie otworów okiennych	m3		
		(0.97*0.60*0.24*6)-(0.60*0.45*0.24*6)	m3	0.449	
				RAZEM	0.449
7 d.1	KNR 4-01 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek,płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)	m2		
		(0.97*0.60*6)-(0.60*0.45*6)	m2	1.872	
				RAZEM	1.872
8 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		1.872	m2	1.872	
				RAZEM	1.872
9 d.1	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m2		
		0.60*0.45*16	m2	4.320	
				RAZEM	4.320
10 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki	m2		
		0.60*0.33*16	m2	3.168	
				RAZEM	3.168
2	**Docieplenie ścian piwnic w gruncie + opaska**				
11 d.2	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 15 cm - rozebranie starej opaski	m3		
		(29.40*2+11.30*2)*0.60*0.15	m3	7.326	
				RAZEM	7.326
12 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		7.326	m3	7.326	
				RAZEM	7.326
13 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - dopłata za 9 km	m3		
		Krotność = 9			
		7.326	m3	7.326	
				RAZEM	7.326
14 d.2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m3		
		(29.40*2+11.30*2)*1.0*1.20	m3	97.680	
		3.0*1.0*1.20*3	m3	10.800	
				RAZEM	108.480
15 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		108.48	m3	108.480	
				RAZEM	108.480
16 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - dopłata za 9 km	m3		
		Krotność = 9			
		108.48	m3	108.480	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	108.480
17 d.2	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - oczyszczenie ścian	m^2		
		(29.40*2+11.30*2)*1.20	m^2	97.680	
		3.0*1.20*3	m^2	10.800	
				RAZEM	108.480
18 d.2	KNR 2-02 0609-08 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodur pionowe na emulsji bitumicznej - izolacja ze styrodur gr. 8 cm	m^2		
		108.48	m^2	108.480	
				RAZEM	108.480
19 d.2	KNR 2-02 0616-04 analogia	Ułożenie folii kubełkowej	m^2		
		(29.40*2+11.30*2)*1.40	m^2	113.960	
		3.0*1.40*3	m^2	12.600	
				RAZEM	126.560
20 d.2	KNR 4-01 0105-02 analogia	Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm	m^3		
		108.48	m^3	108.480	
				RAZEM	108.480
21 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		29.40*2+11.30*2+3.0*3	m	90.400	
				RAZEM	90.400
22 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m^2		
		90.40*0.50	m^2	45.200	
				RAZEM	45.200
23 d.2	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m^2		
		45.20	m^2	45.200	
				RAZEM	45.200
24 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		45.20	m^2	45.200	
				RAZEM	45.200
3	**Docieplenie ścian piwnic nad gruntem**				
25 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 8 cm	m^2		
		(29.40+11.30)*0.40	m^2	16.280	
		(29.40+11.30)*0.70	m^2	28.490	
		((3.60*2.50)/2)*2	m^2	9.000	
		(6.30*2.50)/2	m^2	7.875	
		(6.0*2.50)/2	m^2	7.500	
				RAZEM	69.145
26 d.3	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt		
		69.145*4	szt	276.580	
				RAZEM	276.580
27 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		69.145	m^2	69.145	
				RAZEM	69.145
28 d.3	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku mozaikowego o wielkości kamienia 1,8 mm	m^2		
		69.145	m^2	69.145	
				RAZEM	69.145
4	**Remont schodów wejściowych i balustrad od str zachodniej**				
29 d.4	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m^3		
		(1.0+1.70+1.0)*1.20*1.0*2	m^3	8.880	
		(1.0+4.30+1.0)*1.20*1.0*2	m^3	15.120	
				RAZEM	24.000
30 d.4	KNR K-04 0601-04	Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej - hydroizolacja	m^2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.0+1.70+1.0)*1.20*2	m2	8.880	
		(1.0+4.30+1.0)*1.20*2	m2	15.120	
				RAZEM	24.000
31 d.4	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa	m2		
		24.0	m2	24.000	
				RAZEM	24.000
32 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m3		
		24.0	m3	24.000	
				RAZEM	24.000
33 d.4	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - skucie odparzonych i zdegradowanych warstw wierzchnich betonu na podestach i schodach	m2		
		< str płd > 1.0*1.70	m2	1.700	
		1.0*4.30*2	m2	8.600	
		(0.30+0.15)*1.70*6	m2	4.590	
		(0.30+0.15)*4.30*6*2	m2	23.220	
				RAZEM	38.110
34 d.4	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
35 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		38.11	m2	38.110	
				RAZEM	38.110
36 d.4	KNR K-04 0601-01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej - hydroizolacja	m2		
		38.11	m2	38.110	
				RAZEM	38.110
37 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - spoczniki	m2		
		1.0*1.70	m2	1.700	
		1.0*4.30*2	m2	8.600	
				RAZEM	10.300
38 d.4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gresowe antypoślizgowe , mrozo i wodoodporne - układane na zaprawie klejowej elastycznej	m2		
		10.30	m2	10.300	
				RAZEM	10.300
39 d.4	KNR-W 2-02 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej -dopłata za 5 mm Krotność = 5	m2		
		10.30	m2	10.300	
				RAZEM	10.300
40 d.4	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		1.70*2+4.30*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
41 d.4	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(0.30+0.15)*1.70*6	m2	4.590	
		(0.30+0.15)*1.50*6*2	m2	8.100	
		< str zach > (0.30+0.15)*1.70*7	m2	5.355	
				RAZEM	18.045
42 d.4	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki gresowe antypoślizgowe , mrozo i wodoodporne - układane na zaprawie elastycznej	m2		
		18.045	m2	18.045	
				RAZEM	18.045
43 d.4	KNR-W 2-02 1111-09 analogia	Dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej -dopłata za 5 mm Krotność = 5	m2		
		18.045	m2	18.045	
				RAZEM	18.045

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - boki i przody schodów	m2		
		((3.0*1.20)/2)*4	m2	7.200	
		1.70*1.20*2	m2	4.080	
		4.30*1.20*2	m2	10.320	
				RAZEM	21.600
45 d.4	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku mozaikowego o wielkości kamienia 1,8 mm	m2		
		21.60	m2	21.600	
				RAZEM	21.600
46 d.4	KNR 4-01 1301-03 analogia	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - podwyższenie balustrad	m		
		(1.0+0.40+2.20)*2	m	7.200	
		(1.0+1.50+2.20)*2*2	m	18.800	
				RAZEM	26.000
47 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2		
		(1.0+0.40+2.20)*1.10*2	m2	7.920	
		(1.0+1.50+2.20)*1.10*2*2	m2	20.680	
				RAZEM	28.600