

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana pasa podrynnowego					
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 17,90	m m	17,90	
				RAZEM	17,90
2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 18,00*1,10	m ² m ²	19,80	
				RAZEM	19,80
3	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 19,80	m ² m ²	19,80	
				RAZEM	19,80
4	KNR-W 4-01 0206-03	Uzupełnienie szlichty na dachu o konstrukcji betonowej po rozbiórce pokrycia z papy 19,80*10%	m ² m ²	1,98	
				RAZEM	1,98
5	KNR 4-01 0533-02 gzymś i pas p/rynną pas n/rynną	Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych, z blachy ocynkowanej 18,00*0,90 18,00*0,35	m ² m ² m ²	16,20 6,30	
				RAZEM	22,50
6	KNR 4-01 0524-06	Wymiana rynien półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1 m 18,00	m m	18,00	
				RAZEM	18,00
7	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwyty do rur spustowych 37	szt. szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
8	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 18,00+12,50	m m	30,50	
				RAZEM	30,50
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 19,80	m ² m ²	19,80	
				RAZEM	19,80
10	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 19,80*0,01	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 0,20	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20